



# TÉLÉRAMA

## FICHE TECHNIQUE 2024

### MAGAZINE

#### Hebdomadaire :

Mode d'impression : Offset

Le support et la date de parution doivent apparaître dans l'envoi du fichier.

#### SPECIFICITES TECHNIQUES

- Quadri CMJN
- Haute définition 300 dpi
- PDF/X-1a:2001
- Compatibilité Acrobat 4 (PDF 1.3)
- Superposition d'encre : 280%
- Ne pas intégrer de profil icc

#### Profil photogravure :

- Couvertures (y compris pour la double d'ouverture ou de fermeture) : ISOcoated\_v2\_300\_eci (FOGRA 39L)
- Cahiers intérieurs : SC\_paper\_eci.icc (Fogra 54L)

#### FORMAT PLEIN PAPIER (pleines pages et petits formats)

- Retrait entre tout élément sensible et le format : 10 mm
- Pas de filet cadre autour de l'annonce
- Fond perdu : 5 mm + traits de coupe décalés à 5 mm
- Les doubles pages sont à livrer en 1 seul fichier

#### REMISES DES ELEMENTS TECHNIQUES

- Hebdomadaire : 10 jours avant parution
- Hors-séries et suppléments : 21 jours avant parution
- Délais donnés à titre indicatif et susceptibles de varier selon les contraintes imprimeurs

#### ENVOI DES ELEMENTS TECHNIQUES

- **Envoi des éléments techniques** : [pub@mpublicite.fr](mailto:pub@mpublicite.fr)
- **Envoi des épreuves certifiées** :  
Profil photogravure :  
Fogra 39L pour les couvertures (double d'ouverture en un seul fichier avec ce profil)  
Fogra 54L pour les cahiers intérieurs
- **Pour les envois par Chronopost, DHL** :  
[aismann.c@telerama.fr](mailto:aismann.c@telerama.fr)  
[dgarnier@vmmagazines.com](mailto:dgarnier@vmmagazines.com)
- **Adresse de livraison** :  
La date de parution, le nom de l'annonceur ainsi que le support doivent être clairement indiqués, à défaut, l'épreuve certifiée ne sera pas exploitée par l'imprimeur.

Télérama Service Fabrication  
à l'attention de Claire Aisenmann et David Garnier  
67-69 avenue Mendès France  
75013 Paris

## FORMATS

### PLEIN PAPIER

LARGEUR X HAUTEUR  
+ 5 MM DE COUPE

Page 209 x 272 mm

Double page (en 1 seul fichier) 418 x 272 mm

1/2 Page Largeur 209 x 134 mm

1/2 Page Hauteur 85 x 272 mm

1/3 Page Largeur 209 x 91 mm

1/3 Page Hauteur 58 x 272 mm

1/4 Page Carré 85 x 134 mm

1/4 Page Largeur 209 x 68 mm

1/6 Page Largeur 209 x 56 mm

Cavalier 110 x 272 mm

Hors-série (dos carré collé) 209 x 272 mm



### ENCARTS

#### BROCHÉS

	MINI (L X H)	MAXI (L X H)
Central et à cheval (selon pagination)	110 x 140 mm	209 x 272 mm
Prépliqué (selon pagination)	110 x 140 mm	185 x 272 mm

Attention, vos textes et partie sensible d'image doivent être en retrait de 10 mm

Format mini : + 5 mm de rogne en tête /format maxi : + 5 mm de rogne en tête, en pied et en barbe

Les encarts 2 pages doivent être fournis avec un rabat technique non imprimé de 110 mm

Les encarts à partir de 8 pages doivent être tenus en tête ou comporter un dépassant de 10 mm sur la partie arrière

#### COLLÉS

Carte, échantillon ou booklet	60 x 80 mm	100 x 150 mm
-------------------------------	------------	--------------

Zone de tolérance : 10 mm dans les deux sens

Poids maxi : 25 g

Epaisseur maxi : 2 mm

#### POSÉS (4 -ème de couverture et mise sous film abonné)

2 pages et +	110 x 110 mm	204 x 270 mm
--------------	--------------	--------------

#### Jetés sur les kiosques à un endroit indéterminé

2 pages jeté en cours de brochage	80 x 110 mm	180 x 250 mm
4 pages et + dans revue façonnée	110 x 150 mm	180 x 250 mm

*Merci de nous consulter pour toute autre demande*

**Documents techniques obligatoires** : documents techniques à nous soumettre avant la fabrication de votre encart : PDF des visuels pour accord éventuel de l'éditeur. Maquette en blanc au format et dans le papier choisi, pour accord technique.

Selon la forme et le contenu de l'encart, la tarification Presse Plus pourra s'appliquer :

<https://www.presse-poste.laposte.fr/cadre-reglementaire/encartages-et-pratiques-publicitaires-admises>

Aucune contestation ne pourra être prise en considération si ces conditions ne sont pas respectées.

**Attention** : tout encart plié en accordéon sera refusé.

**Livraison et conditionnement** : information communiquée une fois l'encart validé.

*En raison des impératifs inhérents à l'exécution du façonnage industriel, l'encartage est garanti à hauteur de 97 % du tirage, cette tolérance de 3% est déduite des tarifs.*