

Размеры, объёмы и характеристики багажно-грузовых отсеков Boeing 737-900

Грузы перевозятся загруженными навалом (bulk) без средств пакетирования грузов.

Объёмно-весовые характеристики БГО ВС В-737-900

БГО	Допустимая загрузка, кг	Объем, куб. м.	Допустимая нагрузка на пол, кг/кв.м	Высота багажника, см
Передний багажник				
Отсек 1	675	3,96	732	
Отсек 2	2884	19,11	732	107 см
Задний багажник				
Отсек 3	4715	23,96	732	118 см
Отсек 4	763	3,85	732	

Размеры БГО

БГО	Длина, см	Ширина, см	Высота, см	Объем, куб. м
Передний	925	305 (ровный пол 122)	112	23,5
Задний	1194	292 (ровный пол 122)	119	28,2
Балка	-	208	Уменьшение от 119 до 59 см	-

При загрузке переднего и заднего БГО установлено ограничение по высоте загружаемого груза (независимо от того, загружается ли одно высокое место, или несколько партий груза). Зазор между крайней верхней точкой упаковок груза и потолком БГО должен быть не менее 51мм. Максимальная высота размещения груза от пола БГО – 107 см.

Размеры люков БГО ВС В-737-900

Размеры люков БГО	
Передний БГО	Задний БГО
122 x 89 см	122 x 84 см

Допустимые размеры отдельных тяжеловесных мест груза для переднего БГО ВС В-737-900 (обработка с помощью технических средств)

Высота, см	Ширина, см									
	12	25	38	50	63	76	88	101	114	120
12	396	304	266	238	213	187	162	137	127	114
25	332	294	264	238	213	187	162	137	127	114
30	327	292	264	238	213	187	162	137	127	114
35	322	289	264	238	213	187	162	137	127	114
40	320	289	264	238	213	187	162	137	127	114
45	317	289	264	238	213	187	162	137	127	114
50	317	289	264	238	213	187	162	137	127	114
55	314	289	264	238	213	187	162	137	127	114
60	314	289	264	238	213	187	162	137	127	114
66	314	289	264	238	213	187	162	137	127	114
71	314	289	264	238	213	187	162	137	127	114
76	314	289	264	238	213	187	162	137	127	114
81	314	289	264	238	213	187	162	137	127	114

Длина, см

Допустимые размеры отдельных легковесных мест груза (менее 80 кг) для переднего БГО ВС В-737-900 (ручная обработка)

Высота, см	Ширина, см									
	12	25	38	50	63	76	88	101	114	120
12	510	510	510	510	510	452	401	360	330	194
25	510	510	510	510	450	403	360	327	299	284
30	510	510	510	500	434	383	342	312	287	279
35	510	510	510	477	429	368	330	302	279	271
40	510	510	510	449	401	353	317	289	269	261
45	510	510	490	424	373	335	302	279	259	254
50	510	510	457	398	353	317	289	266	248	243
55	510	492	424	373	332	299	274	254	238	231
60	510	449	391	347	309	281	256	238	226	220
66	477	408	360	320	287	261	238	223	210	205
71	426	332	314	294	266	241	223	208	195	193
76	381	294	297	266	241	220	203	187	180	175
81	332	254	264	238	215	195	180	167	160	157

Длина, см

Допустимые размеры отдельных тяжеловесных мест груза для заднего БГО ВС В-737-900 (обработка с помощью технических средств)

Высота, см	Ширина, см									
	12	25	38	50	63	76	88	101	114	120
12	416	330	274	233	208	182	157	132	109	109
25	350	297	261	233	208	182	157	132	109	109
30	327	287	259	233	208	182	157	132	109	109
35	322	284	259	233	208	182	157	132	109	109
40	317	284	259	233	208	182	157	132	109	109
45	314	284	259	233	208	182	157	132	109	109
50	312	284	259	233	208	182	157	132	109	109
55	309	284	259	233	208	182	157	132	109	109
60	309	284	259	233	208	182	157	132	109	109
66	309	284	259	233	208	182	157	132	109	109

71	309	284	259	233	208	182	157	132	109	109
76	309	284	259	233	208	182	157	132	109	109
81	251	226	200	177	152	124				

Длина, см

Допустимые размеры отдельных легковесных мест груза (менее 80 кг) для заднего БГО ВС В-737-900 (ручная обработка)

Ширина, см

Высота, см	12	25	38	50	63	76	88	101	114	120
12	675	675	675	675	561	477	414	365	332	304
25	675	675	675	574	492	421	375	337	309	279
30	675	675	642	538	462	406	363	330	302	271
35	675	675	604	510	441	388	340	307	281	264
40	675	673	558	477	416	363	325	294	269	254
45	675	614	523	447	393	342	309	281	259	246
50	675	571	485	421	373	325	294	266	246	233
55	627	523	449	386	340	304	274	251	233	223
60	579	480	411	360	320	287	259	236	220	208
66	510	434	375	330	294	264	238	218	203	193
71	447	386	337	299	266	238	215	198	185	177
76	406	355	312	279	251	226	205	190	177	170
81	314	274	236	208	182	162	144	132	124	124

Длина, см

Температурные режимы в БГО В-737-900

Температура в багажниках во время полета автоматически поддерживается в пределах +5...+10 градусов Цельсия. БГО оборудованы вентиляционной системой. Перевозка живых животных возможна в переднем и заднем БГО. В переднем БГО нагрев воздуха происходит быстрее.

*габариты гровов, даже при условии веса более 80 кг, рассчитывать по таблице «Допустимые размеры отдельных легковесных мест груза (менее 80 кг) для заднего БГО ВС В-737-900 (ручная обработка)».